

ЭШ



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для гидросистем управления высоконагруженных механизмов, в том числе шагающих экскаваторов и других аналогичных машин.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличается стабильностью вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- + Имеет высокие эксплуатационные свойства в условиях повышенных температур и экстремальных механических нагрузок.
- + Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭШ

Вязкость кинематическая
при 50 °С, мм²/с:

20,59

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

181

Температура застывания, °С

-50

Плотность при 20 °С, кг/м³

884

Индекс вязкости

112

Кислотное число, мг КОН/г

0,04



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.