

И-20А, И-30А, И-40А, И-50А



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Индустриальные масла без присадок для гидросистем станочного оборудования, автоматических линий и прес-сов, а также для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков и других механизмов, где не требуются специальные масла.

Кроме того, широко применяются в гидравлических системах промышленного оборудования, дорожно-строительной и другой техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости.

Наилучшее применение масел из серии И-20А, И-30А, И-40А, И-50А зависит от их вязкости: по мере ее увеличения масла используют в более нагруженных и менее быстроходных механизмах.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- +
 - +
 - +
 - +
- Увеличивают срок службы оборудования.
- Уменьшают износ соприкасающихся поверхностей деталей и отводят тепло от узлов трения.
- Очищают поверхности трения от загрязнений.
- Защищают механизмы от коррозионных отложений.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	29,92	46,89	64,59	96,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	207	223	228	231
Температура застывания, °С	-15	-15	-15	-15
Плотность при 20 °С, кг/м ³	872	886	881	886
Кислотное число, мг КОН/г	0,01	0,04	0,02	0,03
Зольность, %	0,001	0,002	0,002	отсутствие
Массовая доля серы, %	0,95	1,04	1,08	1,06



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.