

ВМГЗ-45



ОПИСАНИЕ

Смазочное масло для систем гидропривода и гидроуправления дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и прочей мобильной и стационарной техники, круглогодично работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.

Обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в диапазоне температур от -45 до +50 °С в зависимости от типа применяемого гидронасоса.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 10 л
- 20 л
- 216,5 л (175 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Характеризуется высокой окислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.
- + Обеспечивает защиту узлов гидравлических систем в момент холодного пуска.
- + Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей гидросистем.
- + Обладает отличной фильтруемостью и влагостойкостью.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ВМГЗ-45

Вязкость кинематическая
при 50 °С, мм²/с

11,34

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

152

Температура застывания, °С

-45

Плотность при 20 °С,
кг/м³

877

Индекс вязкости

102

Зольность, %

0,07



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.