

ВМГЗ-60 ПАО



ОПИСАНИЕ

Синтетическое гидравлическое масло, специально разработанное для использования в гидравлических системах мобильной техники, в том числе не оснащенных системами предпускового подогрева, которые эксплуатируются в условиях Крайнего Севера.

ВМГЗ-60 ПАО производится с применением базового масла IV группы, обеспечивающего высочайшие низкотемпературные свойства и малую вязкость, необходимую в условиях самых низких температур.

ВМГЗ-60 ПАО имеет улучшенные характеристики, такие как высокий индекс вязкости, превосходные антиокислительные и низкотемпературные характеристики, по сравнению с обычными маслами ВМГЗ. Применение данного масла может обеспечить снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока работы оборудования.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 10 л
- 20 л
- 216,5 л (175 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Отличные низкотемпературные характеристики

Применение в условиях Крайнего Севера

+ Высокая стойкость к окислению

Длительный срок службы

+ Отличные противоизносные свойства

Увеличение ресурса оборудования

+ ПАО-синтетическая технология

Наивысший уровень свойств по сравнению с обычными маслами

+ Высокая стабильность к сдвигу

Неизменность рабочих свойств на протяжении всего интервала замены

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для всесезонной эксплуатации в системах гидропривода и гидроуправления дорожной-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе, в том числе и в условиях Крайнего Севера.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ВМГЗ-60 ПАО

Вязкость кинематическая
при 50 °С, мм²/с

11,4

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

172

Температура застывания, °С

-60 (+/-3)

Плотность при 20 °С,
кг/м³

866

Индекс вязкости

157

Зольность, %

0,16



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.